



TAGHeuer
by
Chronolec

PROTIME DECODER



Protime Decoder

Il protime decoder viene fornito in due versioni:

con la possibilità di collegare 1 antenna

con la possibilità di collegare 2 antenne

Descrizione:

Il decoder Protime viene usato soprattutto nel Karting o come backup con un Decoder ELIT

Il decoder memorizza non ha una memoria SD ma può memorizzare fino a 2000 passaggi

Una batteria interna garantisce il funzionamento del decoder nel caso che va via la corrente fino a 2 ore.

Per la comunicazione con il computer il decoder viene fornito con porta seriale RS232 e TCP/IP.

Collegamenti:

- 2 antenne (Partenza/Arrivo - Pitlane)
- 1 Ingresso fotocellula
- 1 Ingresso pulsante manuale
- 1 Uscita audio (beep Per ognipassaggio transponder)
- 1 Uscita AUX (intermediate loop)
- 1 Uscita RS232
- 1 Ethernet (TCP/IP)

Antenna

Larghezza massima della pista (passive loop) : 25 m (82 ft)

Larghezza massima (active loop) : 10 m (33 ft)

Lunghezza massima del cavo coassiale : 100 m (330 ft)

Prodotti compatibili

- Transponder Protime ELITE Pro, ELITE, LS, RK, RCS
- Antenna (loop) attiva e passiva
- Distant decoder
-
- **3 di garanzia**

Specifiche tecniche

Quarzo interno

Quarzo termocompensato TCXO
0,5 ppm

Alimentazione

12 VDC

Temperatura di funzionamento

-20 to 55 °C (-4 to 131 °F)

Dimensioni

160 x 100 x 52 mm

6.3 x 3.9 x 2 in

Precisione

0.001 s



TAGHeuer
by
Chronolec