

Startschanke STSn



ALGE
TIMING

Startschanke STSn

Es gibt insgesamt 6 Typen von der Startschanke STSn. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen manuellen und automatischen Startschranken, Anzahl der Kontakte, sowie Startschranken mit oder ohne Sprechverstärker:



Startschanke mit einem Kontakt



Startschanke mit zwei Kontakten

Manuell (M):

Der Startstab bleibt nach dem Start offen. Die Rückstellung erfolgt manuell. Der Vorteil dieser Variante ist, daß keine Fehlimpulse ausgelöst werden, wenn der Startstab erst kurz vor dem Rennen zurückgestellt wird.

Automatik (A):

Der Startstab wird nach dem Start automatisch zurückgestellt (Zurückstellung durch Federkraft). Der Vorteil dieser Variante ist, daß diese Startschanke auch bei Starts ohne einen Starter verwendet werden kann (z.B. Selftimer SF2).

1 Kontakt (1):

Die Startschanke hat einen potentialfreien Ausgang, d.h. es kann ein Zeitmeßgerät angeschlossen werden.

2 Kontakte (2):

Die Startschanke hat zwei potentialfreie Ausgänge (einen für Hauptzeitmessung, einen für Hilfszeitmessung). Jeder Ausgang hat einen separaten Schalter. Die Startschanke mit zwei Kontakten ist für Rennen der FIS zugelassen.

Sprechverstärker (S):

Die Startschranken können einen Sprechverstärker eingebaut haben. An die Startschanke mit eingebautem Sprechverstärker kann eine Sprechgarnitur Q34 angesteckt werden. Dadurch kann über die Auslöseleitung (Impulsleitung) mit dem Zeitmesser (Sprechgarnitur angesteckt am Zeitmeßgerät) gesprochen werden.

Folgende Startschrankentypen sind erhältlich:

- STSnM1S:**
- ☞ Startschranke mit Sprechverstärker
 - ☞ 1 Kontakt für das Zeitmeßsystem
 - ☞ Manuelle Stabrückstellung
- STSnM2S:**
- ☞ Startschranke mit Sprechverstärker
 - ☞ 2 Kontakte für zwei unabhängige Zeitmeßsysteme
 - ☞ Manuelle Stabrückstellung
 - ☞ Zugelassen für Rennen der FIS
- STSnM1:**
- ☞ Startschranke ohne Sprechverstärker
 - ☞ 1 Kontakt für das Zeitmeßsystem
 - ☞ Manuelle Stabrückstellung
- STSnA1S:**
- ☞ Startschranke mit Sprechverstärker
 - ☞ 1 Kontakt für das Zeitmeßsystem
 - ☞ Automatische Stabrückstellung
- STSnA2S:**
- ☞ Startschranke mit Sprechverstärker
 - ☞ 2 Kontakte für zwei unabhängige Zeitmeßsysteme
 - ☞ Automatische Stabrückstellung
 - ☞ Zugelassen für Rennen der FIS
- STSnA1:**
- ☞ Startschranke ohne Sprechverstärker
 - ☞ 1 Kontakt für das Zeitmeßsystem
 - ☞ Automatische Stabrückstellung
 - ☞ Wird vorwiegend für den Selftimer SF2 eingesetzt

Startstab STSn-S:

Wenn man einen Startstab bestellt, dann muss man die Type beachten. Bitte Bestellen Sie die Type STSn-S. Nur diese Type funktioniert für die Startschranke STSn.

Verglichen zu vorigen Typen hat der Startstab keine Feder mehr, aber eine Stahlschraube. Dadurch kann der Stab fast unmöglich abbrechen.

